



Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración hidráulica
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	399 cc
Diámetro por carrera	70,0 x 51,8 mm
Relación de compresión	11.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión (2) de 32 mm
Encendido	Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor (TCBI) con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	24,7°/9 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/11,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Enlace inferior Uni-Trak®, precarga basculante ajustable/12,9 cm
Neumático delantero:	110/70x17
Neumático trasero:	150/70x17
Distancia al suelo	14 cm
Distancia entre ejes	137 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único semiflotante de 310 mm
Frenos traseros	Disco único de 220 mm

Totales

Largo total	198,8 cm
Ancho total	71,1 cm
Altura total	112 cm
Altura del asiento	78,5 cm
Peso en orden de marcha	166,0 kg**
Depósito de combustible	14 lt

General

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Electronic Rider Aids	ABS
Colores disponibles	Pearl Solar Yellow/Pearl Storm Gray/Ebony, Metallic Spark Black, Candy Plasma Blue

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------